

C-SONIC

Systèmes Ultrasons

BP 5 - 34280 LA GRANDE MOTTE

www.c-sonic.com

RCS : Montpellier 338 104 26

Tel: 04 34 00 40 18 / 06 13 33 84 69

Fax: 04 67 81 71 32

X-Cube

产品特点：

- 清洗量大
- 微处理器自动调节频率（专利工艺）
- 液位传感器保证安全使用
- 槽中无清洗液情况下，机器不工作
- 可根据清洗量调节空化强度
- 安全槽盖
- 数字控制板（M/A+时间）
- 噪音小（<50db）
- 可装嵌或直接放置在工作台上

技术规格：

容量：	9.2L
换能器：	BLT
频率：	40 kHz
外观尺寸：	220x270x470mm
内槽尺寸：	141x210x310mm
材质：	ABS, SUS 304
电压：	AC110-230V/50-60Hz
超声功率：	220W
净重：	6.2Kg
标准：	EC, EMI

使用方法：

- 连接电源
- 将待清洗工件放入清洗篮筐内
- 打开槽盖，将篮筐置入
- 倒入含5% ALKIONIC
清洗剂的溶液直至工件全部浸没，
关上槽盖
- 按下电源开关
- 选择清洗时间
- 工作结束，有声响信号提醒
- 取出篮筐，冲洗工件：根据工件使
用频率，每周对其进行一至两次超
声波清洗
- 拔掉排口塞，排掉清洗液